



# CLIMAFLEX® SCHUTZSCHLAUCH

CLIMAFLEX® Schutzschlauch ist ein schalldämmender Schlauch aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut. Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie.

- Schutz vor Beschädigungen
- Schalldämmung bei Kunststoff- und Metallrohren
- Korrosionsschutz bei Metallrohren
- Erfüllt die DIN 1988 200 (Kaltwasserleitungen)

## Produkteigenschaften

- Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: bis +95 °C (EN 14707)
- Schalldruckpegel: bis 20 dB(A)


## Anwendungsbereiche

- Kaltwasserleitungen
- Guss- und Kunststoffabwasserrohre
- Lüftungsrohre

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)





## Produktsortiment

Für Kaltwasserleitungen

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE
NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm					
10	15	8	13,5	1/4	-	<b>15 x 4</b>	20 ±2	4	10m	280m
15	18	10	17,2	3/8	16	<b>18 x 4</b>	25 ±2	4	10m	240m
20	22	15	21,3	1/2	20	<b>22 x 4</b>	27 ±2	4	10m	240m
25	28	20	26,9	3/4	25	<b>28 x 4</b>	33 ±2	4	10m	210m
32	35	25	33,7	1	32	<b>35 x 4</b>	40 ±2	4	10m	160m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	<b>42 x 4</b>	45 ±2	4	10m	120m

Für Guss- und Kunststoffabwasserrohre und Lüftungsrohre

Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE
<b>50 x 4</b>	70 ±3	4	10m	110m
<b>70 x 4</b>	92 ±3	4	10m	80m
<b>80 x 4</b>	103 ±3	4	10m	70m
<b>90 x 4</b>	120 ±4	4	10m	60m
<b>100 x 4</b>	128 ±4	4	10m	50m
<b>125 x 4</b>	158 ±4	4	10m	40m
<b>136 x 4</b>	168 ±5	4	10m	40m
<b>150 x 4</b>	185 ±5	4	10m	30m
<b>50 x 9</b>	75 ±5	9	10m	40m
<b>70 x 9</b>	107 ±5	9	10m	20m
<b>90 x 9</b>	129 ±8	9	10m	20m
<b>100 x 9</b>	145 ±10	9	10m	20m
<b>125 x 9</b>	160 ±10	9	10m	20m